


AQUALISA

DOUBLE SORTIE ENCASTRÉE QUARTZ TOUCH™


QZST.A1.BV.
DVFC.INT.23

AVEC POMMEAU DE DOUCHE RÉGLABLE ET PISTOLET PULVÉRISATEUR
FIXÉ AU PLAFOND - HP/COMBL

SCHÉMAS DIMENSIONNELS



AQUALISA SMARTVALVE™



AQUALISA

DOUBLE SORTIE ENCASTRÉE QUARTZ TOUCH™

QZST.A1.BV.
DVFC.INT.23

AVEC POMMEAU DE DOUCHE RÉGLABLE ET PISTOLET PULVÉRISATEUR
FIXÉ AU PLAFOND - HP/COMBL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression minimale de fonctionnement	1 bar
Pression maximale de fonctionnement	5 bars
Pression maximale de fonctionnement	7 bars
Raccords d'entrée Aqualisa SmartValve™	Filetage G 1/2 pouce (installer avec une rondelle de fibre lors du montage) entraxe d'entrée de la vanne 48 mm, positions de l'alimentation d'entrée – chaud à droite, froid à gauche
Raccords de sortie Aqualisa SmartValve™	Filetage G de 1/2 pouce (installer une rondelle de fibre lors du montage)
Lieu d'installation autorisé d'Aqualisa SmartValve™	Grenier, placard d'aération, sous la baignoire
Température d'alimentation	Température d'entrée froide 1 °C (minimum) Température d'entrée froide 15 °C (maximum) Température d'entrée chaude 65 °C (maximum)
Systèmes d'approvisionnement en eau	HP / Combi / Gravité renforcée
Caractéristiques	Capteur de proximité (pour activer la commande)
	Grand anneau de température rotatif
	Système d'affichage numérique
	Commande à levier unique
	Profils et expériences de douche définissables par l'utilisateur (disponibles sur l'application Aqualisa)
	Indicateur de chaleur et de disponibilité
	Interrupteur optique d'ouverture/de fermeture
	Levier à amortissement magnétique
	105 mm, 4 modes de pulvérisation, (pommeau réglable), avec option de vaporisation écologique
	Compatible avec le Wi-Fi et l'application – contrôlez votre produit à l'aide de votre téléphone intelligent et de votre appareil domestique intelligent, à l'instar d'Alexa et de Google
	Les fonctions de l'application comprennent l'ouverture/la fermeture, le réglage du débit et de la température, la minuterie de la douche, le tableau de bord de l'utilisateur, le suivi de l'utilisation ainsi que l'assistance
	Aqualisa SmartValve™
	Télécommande rechargeable sans fil en option
Vous pouvez sélectionner la sortie de douche que vous souhaitez ouvrir en premier à chaque fois.	
Technologie du déviateur numérique	
Période de garantie	Garantie de 5 ans - unité de douche
	Garantie de 2 ans - pommeau de douche et kit
Approbations	Marquage CE
	UKCA
	BEAB